

BUBBLE-FREE Applicator Verre

- Application rapide sans bulles d'air et plis
- Contre coller et laminer des produits autocollants
- Application sur toutes sortes de surfaces et supports plats; Dibond, Tableaux, Plexi, etc.
- Epaisseur jusqu'à 60 mm possible
- Simple à manipuler



BUBBLE-FREE Applicator Verre

	1500	1700	2200
Modèle	Verre de sécurité double vitres avec illumination		
Largeur du plateau de table	1500 mm	1700 mm	2200 mm
Largeur de table de travail max.	1440 mm	1640 mm	2140 mm
Longueur du plateau de table	2800 jusqu'à 7000 mm		
Longueur de table de travail max.	2500 jusqu'à 6700 mm		
Hauteur du plateau de table	850 mm		
Epaisseur du média max.	60 mm		
Cylindre	Revêtement en caoutchouc de 15 mm pour un laminage sans bulles		
	Pression du cylindre réglable individuellement par un régulateur pneumatique		
Diamètre du cylindre	110 ou 132 mm		
Poids max. du matériel	840 kg		
Manipulation	Cylindre utilisable des deux côtés		
Mobilité	Roues avec freins pour une fixation et un déplacement simple		
Accessoires optionnels	Compresseur silencieux (49-56dB), Fixation de rouleau, tapis de découpe en PVC, plateau pour tenir le média en métal laqué, support de cylindre pour une manipulation simple des matériaux hauts, deuxième cylindre pour des grandes tables		
Garantie	1 année		

Toutes les données sont sans garantie. Informations sur les produits à partir des données des fabricants.